

S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București Nr. 51, Tel: 0251/410696
Nr. 9195 Data 11.09.2020



S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro
pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

**APROBAT,
ADMINISTRATOR**

Director Tehnic
Neagoe Claudiu Stefan

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de lucrari pentru executie
“ Realizare pardoseala Valea Rosie ”

Aceste lucrari sunt necesare reparatiei pavimentului din hala si galantar lactate - Piata Valea Rosie din cadrul S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.

INTRODUCERE

Sunt prezentate indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.

Lucarile ce trebuie oferite (materiale + manopera):

Retea canalizare interioara (furnizare si montaj rigole necarosabile 1000x158x120mm PE-HD, Gratar otel zincat, A15, detasabil), evacuare 100-110mm;

Strat nisip granulatie medie si compactare strat minim 1cm - maxim 2 cm;

- Turnare beton minim 7cm - maxim 10 cm (beton minim B350 cu pompa);
- Adaugare fibra polipropilena monofilament cu lungime de 12 mm necesara armare beton;
- Nivelat beton;
- Aplicare quart gri (tratate beton cu quart gri);
- Elicopterizare beton;
- Finisat quart;

Valoare estimata a lucrarilor (materiale + manopera) **de 50000 lei fara TVA.**

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

Sunt prezentate indicatiile privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unor caracteristici tehnice superioare celor prevazute in caietul de sarcini. Oferta care presupune caracteristici inferioare celor minime stabilite prin caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconforma.

Specificatii tehnice materiale necesare

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei	Caracteristici		
1	Realizare retea canalizare (montaj necarosabile) rigole	Rigole PE-HD . Gratarul rigolei este din otel zincat, A15, detasabil, evacuare 100-110mm . • dimensiune rigola 1000x158x120mm.	ml	65
2	Nisip	Granulatie medie Grosime strat minim 1cm- maxim 2 cm		444 mp
3	Beton (turnare beton)	B350		Pentru o suprafata de 444 mp
4	Fibra polipropilena monofilament	100 % virgina manunchi fire monofilament cu lungime de 12 mm necesara pentru armare beton		Minim 600 gr la fiecare metru cub beton turnat
5	Cuart	Gri Granulatie fina		5 kg/mp

- curatarea pardoselii si spalarea acesteia de eventualele impuritati sau resturi de vopsea, pregatirea corespunzatoare a pavimentului;

• pardoseala dupa turnare va fi fara denivelari, plana si cu pante de scurgere corespunzatoare evacuării apei la canalizarea interioara realizata;

Dimensiuni pardosela

Hala Piata Valea Rosie 33x12=396 mp

Galantar Piata Valea Rosie 4x12=48 mp

TOTAL suprafata "Realizat retea canalizare(65ml), turnare beton, nivelat beton, elicoptrizat beton, finisat cuart gri 444 mp".

ALTE CERINTE OBLIGATORII

Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice si va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu aceste cerinte.

Termen de valabilitate al ofertei trebuie sa fie de minim 60 zile.

Executantul se obliga sa realizeze lucrarile in termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului.

Produsele necesare realizarii lucrarilor vor avea:

- certificate de garantie;
- certificate de calitate/declaratia de conformitate pentru produs;
- modul de utilizare si intretinere;

Executantul trebuie sa-si asigure in asa fel transportul, depozitarea si manipularea echipamentelor si materialelor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel incat, in momentul utilizarii, acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cat si prin normativele in vigoare.

Atragem o atentie deosebita la conditiile de securitate impotriva incendiilor, care trebuie asigurate spatiilor de depozitare (in special a materialelor usor imflamabile, ca de exemplu adezivii si diluantii).

Turnarea betonului, adaugarea fibrei armare beton, nivelarea betonului, elicoptrizarea betonului, aplicarea cuartului gri, finisarea cuart se va face cu utilaje omologate ale furnizorului. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. Furnizorul are obligatia de a se asigura standardele de mediu. Perioada de garantie lucrarilor, acordata de catre executant este de minim 60 luni (5 ani). Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii pentru remediere.

Achizitorul va notifica imediat executantul, in scris despre orice problema aparuta pe perioada garantiei lucrarilor executate..

La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia problemele semnalate in maxim 72 ore de la data primirii notificarii, fara costuri suplimentare pentru achizitor.

Pt.Sef Serviciu Tehnic
Marinescu Liviu Andrei



Intocmit,
Nescu Bogdan

